
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

YUTAKI



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

YUTAKI M



YUTAKI M
2/ 3 HP



YUTAKI M
4 / 5 / 6/ 7 HP



PC-ARFH1E
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ/ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΧΩΡΟΥ



ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΧΩΡΟΥ



PC-ARFH2E
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ/
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RASM-2VRE	702965	5,5 (2,5 - 6,40)	4,3 (1,8 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	5.750,00
RASM-3VRE	702966	7,0 (3,0 - 9,00)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	5.900,00
PC-ARFH1E	80030	Χειριστήριο ελέγχου			160,00
RASM-4VR1E	717860	11,0 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 14,0)	1Φ/230V/50Hz	7.350,00
RASM-5VR1E	717861	12,0 (4,7 - 16,0)	12,0 (4,8 - 15,0)	1Φ/230V/50Hz	7.900,00
RASM-6VR1E	717862	14,0 (4,4 - 17,0)	13,0 (5,5 - 16,0)	1Φ/230V/50Hz	8.300,00
RASM-4R1E	717863	11,0 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 14,0)	3Φ/400V/50Hz	7.500,00
RASM-5R1E	717864	12,0 (4,7 - 16,0)	12,0 (4,8 - 15,0)	3Φ/400V/50Hz	8.200,00
RASM-6R1E	717865	14,0 (4,4 - 17,0)	13,0 (5,5 - 16,0)	3Φ/400V/50Hz	8.600,00
RASM-7R1E	717866	15,0 (4,4 - 18,0)	16,0 (6,0 - 18,0)	3Φ/400V/50Hz	9.000,00
PC-ARFH2E	710090	Χειριστήριο ελέγχου			210,00

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Εξοδος ζεστού νερού: 30° / 35° (Θέρμανση), 23° / 18° (Ψύξη)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB) / 6° (WB) (Θέρμανση), 35° (DB) (Ψύξη)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ YUTAKI S



RWM 2-10N(R)1E



RAS-2-3WHVNRP1



RAS-(4-10)WH(V)NPE



ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΧΩΡΟΥ



PC-ARFH2E
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ/
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

Εσωτερικές μονάδες


Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RWM-2.0R1E	709748	5,5 (2,5 - 6,4)	4,3 (1,85 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	3.100,00
RWM-2.5R1E	709749	6,3 (2,8 - 7,7)	6,0 (1,85 - 8,6)	1Φ/230V/50Hz	3.150,00
RWM-3.0R1E	709750	7,0 (3,0 - 9,0)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	3.200,00
RWM-4.0N1E	709751	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	3.600,00
RWM-5.0N1E	709752	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	3.800,00
RWM-6.0N1E	709753	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	4.200,00
RWM-8.0N1E	709754	17,0 (9,3 - 23,5)	20,0 (9,0 - 25,5)	3Φ/400V/50Hz	5.000,00
RWM-10.0N1E	709755	20,0 (8,6 - 27,0)	24,0 (10,0 - 32,0)	3Φ/400V/50Hz	5.300,00

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-2WHVRP1	709762	5,5 (2,5 - 6,4)	4,3 (1,85 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	2.350,00
RAS-2.5WHVRP1	709763	6,3 (2,8 - 7,7)	6,0 (1,85 - 8,6)	1Φ/230V/50Hz	2.800,00
RAS-3WHVRP1	709764	7,0 (3,0 - 9,0)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	2.900,00
RAS-4WHVNPE	79999	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	5.000,00
RAS-5WHVNPE	80000	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	5.350,00
RAS-6WHVNPE	80001	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	5.550,00
RAS-4WHNPE	80002	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	5.300,00
RAS-5WHNPE	80003	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	5.550,00
RAS-6WHNPE	80004	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	5.750,00
RAS-8WHNPE	80005	17,0 (9,3 - 23,5)	20,0 (9,0 - 25,5)	3Φ/400V/50Hz	7.500,00
RAS-10WHNPE	80006	20,0 (8,6 - 27,0)	24,0 (10,0 - 32,0)	3Φ/400V/50Hz	7.800,00

*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Είσοδος/Εξοδος νερού: 30°/35° (Θέρμανση), 23°/18° (Ψύξη) Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB)/ 6° (WB)(Θέρμανση), 35° (DB) (Ψύξη)


ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ YUTAKI S



HZKF08KME-Q



HZKF08KIE-Q



HZKF16KIO-Q



HAQ-CTR-01
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

MONOBLOC

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
HZKF08KME-Q	722289	7,0 (3,0 - 9,5)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	4.600,00

SPLIT UNITS

Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
HZKF08KIE-Q	722288	7,0 (3,0 - 9,5)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	2.900,00
HZKF16KIO-Q	722293	15,5 (4,4 - 17,2)	16,0 (5,5 - 18,0)	3Φ/400V/50Hz	3.900,00

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
HZKF08KSE-Q	722294	7,0 (3,0 - 9,5)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	1.800,00
HZKF16KSO-Q	722298	15,5 (4,4 - 17,2)	16,0 (5,5 - 18,0)	3Φ/400V/50Hz	3.300,00

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Εξοδος ζεστού νερού: 30°/35° (Θέρμανση), 23°/18° (Ψύξη)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB)/ 6° (WB) (Θέρμανση), 35° (DB) (Ψύξη)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ YUTAKI S COMBI



RWD 2.0-6.0 N(R)W1E-220S



RAS-2-3WHVNR1



RAS-(4-6)WH(V)NPE



PC-ARFH2E
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ/
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Δοχείο ZNΧ (lt)	Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ			
RWD-2.0RW1E-220S	709756	5,5 (2,5 - 6,4)	4,3 (1,8 - 6,5)	220	1Φ/230V/50Hz	6.700,00
RWD-2.5RW1E-220S	709757	6,3 (2,8 - 7,7)	6,0 (1,8 - 8,6)	220	1Φ/230V/50Hz	6.900,00
RWD-3.0RW1E-220S	709758	7,0 (3,0 - 9,0)	8,0 (2,1 - 11,0)	220	1Φ/230V/50Hz	7.000,00
RWD-4.0NW1E-220S	709759	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	220	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	7.200,00
RWD-5.0NW1E-220S	709760	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	220	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	7.350,00
RWD-6.0NW1E-220S	709761	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	220	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	7.500,00

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-2WHVRP1	709762	5,5 (2,5 - 6,40)	4,3 (1,85 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	2.350,00
RAS-2.5WHVRP1	709763	6,3 (2,8 - 7,70)	6,0 (1,85 - 8,6)	1Φ/230V/50Hz	2.800,00
RAS-3WHVRP1	709764	7,0 (3,0 - 9,00)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	2.900,00
RAS-4WHVNPE	79999	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	5.000,00
RAS-5WHVNPE	80000	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	5.350,00
RAS-6WHVNPE	80001	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	5.550,00
RAS-4WHNPE	80002	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	5.300,00
RAS-5WHNPE	80003	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	5.550,00
RAS-6WHNPE	80004	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	5.750,00

*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Εξοδος νερού: 30°/35° (Θέρμανση), 23°/18° (Ψύξη) Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB)/ 6° (WB) (Θέρμανση), 35° (DB) (Ψύξη)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

YUTAKI S 80

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 80°C ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -20°C



Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RWH-4.0VNFE	79977	-	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	7.800,00
RWH-5.0VNFE	79978	-	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	8.300,00
RWH-6.0VNFE	79979	-	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	9.200,00
RWH-4.0NFE	79980	-	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	8.800,00
RWH-5.0NFE	79981	-	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	9.300,00
RWH-6.0NFE	79982	-	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	10.000,00
PC-ARFH1E	80030	Χειριστήριο ελέγχου			160,00

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-4WHVNPE	79999	-	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	5.000,00
RAS-5WHVNPE	80000	-	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	5.350,00
RAS-6WHVNPE	80001	-	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	5.550,00
RAS-4WHNPE	80002	-	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	5.300,00
RAS-5WHNPE	80003	-	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	5.550,00
RAS-6WHNPE	80004	-	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	5.750,00

*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Εξοδος νερού: 30° / 35° (Θέρμανση)

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB), 6° (WB)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

YUTAMPO



TAW-190RHC



RAW-35RHC

Μονάδα Yutampo

Μοντέλα		TAW-190RHC	TAW-270RHC
SAP		709902	709901
Τιμή (€)		3.400,00	3.840,00
Χωρητικότητα	L	190	270
Διαστάσεις συνδέσεων ZNX	ίντσες	3/4 - 3/4	
Διάμετρος ψυκτικών σωληνώσεων	ίντσες	1/4 - 3/8	
Υλικό αποθήκευσης		Ανοξείδωτο ατσάλι	
Εφεδρικές ηλεκτρικές αντιστάσεις	W	1500	
Θερμοκρασία ZNX	°C	55 (75)	
Χρόνος θέρμανσης (από 15°C έως 55°C)	H	2 h 10 m	2 h 55 m
Διαθέσιμη ποσότητα νερού στους 40°C	L	256	356
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	mm	1714 x 520 x 597	1714 x 600 x 681
Βάρος	kg	54.0	65.0

Εξωτερική μονάδα

Μοντέλο	SAP	Στάθμη θορύβου [dB(A)]	COP	Μέγιστο ρεύμα (A)	Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
RAW-35RHC	709900	63	3,22	7,9	1Φ/230V/50Hz	900,00

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ATW-RTU-05



ATW-2KT-07



ATW-3WV-01



ATW-WTS-02Y

Εξαρτήματα για ψύξη

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
ATW-CKS-01	80016	Kit ψύξης για YUTAKI-S(2.0-3.0HP)	160,00
ATW-CKS-02	80017	Kit ψύξης για YUTAKI-S(4.0-6.0HP)	75,00
ATW-CKS-03	80018	Kit ψύξης για YUTAKI-S(8.0/10.0HP)	92,00
ATW-CKSC-01	80019	Kit ψύξης για YUTAKI-S COMBI	90,00
ATW-CKM-01	80020	Kit ψύξης για YUTAKI-M	40,00

Εξαρτήματα για Yutaki

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
ATW-RTU-07	80014	Έξυπνος ασύρματος θερμοστάτης χώρου	420,00
ATW-RTU-06	80015	Έξυπνος ασύρματος θερμοστάτης χώρου δεύτερης ζώνης	160,00
PC-ARFH2E	710090	Χειριστήριο ελέγχου για Yutaki S/S-Combi	210,00
ATW-YCC-02	700995	Cascade Controller	850,00
ATW-YCC-03	710024	Cascade Controller για Yutaki S/S-Combi	850,00
ATW-WTS-02Y	47602	Αισθητήριο θερμοκρασίας νερού για ζεστό νερό χρήσης	50,00
ATW-3WV-01	47601	Τρίοδη Βάνα	200,00
ATW-HSK-01	47600	Υδραυλικός διαχωριστής	600,00
ATW-2TK-07	82122	Υδραυλικό πακέτο 2ης θερμοκρασίας	1.000,00
WEH-6E	45018	Kit ηλεκτρικών αντιστάσεων 6 Kw(Yutaki-M,S80)	1.200,00
ATW-KNX-02	71462	YUTAKI KNX interface	820,00
ATW-IOT-01	719875	Wifi interface for Yutaki	220,00
DBS-26	25037	Kit Αποχετεύσεων για YUTAKI (4.0-10.0 HP)	20,00
DBS-12L	44728	Kit Αποχετεύσεων για YUTAKI (2.0-3.0 HP)	20,00