


Ο Χαλύβδινος Λέβητας στερεών καυσίμων **ECO-BURN** διαθέτει:



1. Ηλεκτρονικό πίνακα για τον έλεγχο του ανεμιστήρα, του κυκλοφορητή και του θερμοστάτη χώρου.
2. Ανεμιστήρα μεταβλητών στροφών
3. Πλήρη έλεγχο ταχύτητας ανεμιστήρα
4. Κατάλληλος και για καύση ξύλων, κάρβουνων αλλά και λιγνίτη
5. Σύστημα ασφάλειας κατά της υπερθέρμανσης (προαιρετικά)
6. Από χάλυβα ειδικής σκληρότητας 5mm.
7. Ηλεκτρική εντολή για έλεγχο και εγκατάσταση καυστήρα pellet.



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ KW	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΚΑΠ/ΧΟΣ (Φ)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ X ΜΗΚΟΣ X ΥΨΟΣ			ΤΙΜΗ
ECO-BURN 35 F	35	250	180	580	1110	1090	2.374
ECO-BURN 45 F	45	275	180	580	1210	1090	2.658
ECO-BURN 60 F	60	320	180	640	1210	1180	2.993
ECO-BURN 75 F	75	375	180	640	1350	1180	3.389
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ	35-75						290



ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑ LK820		ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑ CHERBROS		ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑ LK 823 <i>κάνει και εξισορρόπηση δικτύου</i>		ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑ			
02075 55°C 1"	141,84€	02519	144.26€	02129 ¾ 3BAR 90°C	41,00€	15030 55°C 1"	170.15€	03229 ¾ 95°C	103,50€
12447 61°C 1"	141.84€	55°C 11/4"							



## Χαλύβδινος λέβητας ξύλου 4 διαδρομών

**2 χρόνια εγγύηση**

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εντύπου εγγύησης



Περιλαμβάνονται :

- Πίνακας ελέγχου
- Ανεμιστήρας
- **Κυκλοφορητής Grundfos UPM3 auto I 25/70 (130mm)**
- Ρακόρ & στεγανοποιητικοί δακτύλιοι
- Μανόμετρο
- Σφαιρικός διακόπτης 1/2'' ται θηλυκό 1/2'' μαστός αρσενικός 1/2''
- Βούρτσα καθαρισμού, μάσα, λόγχη
- Δοχείο στάχτης



ΤΥΠΟΣ			ΒΚ 25	ΒΚ 40	ΒΚ 60
Τιμή *		€	<b>1.980</b>	<b>2.065</b>	<b>2.490</b>
Ισχύς		Kcal/h	25.000	40.000	60.000
		kW	29	47	70
Πίεση λειτουργίας		bar	2	2	2
Πλάτος	A	mm	558	558	629
Πλάτος	A1	mm	625	625	688
Ύψος	H	mm	1.270	1.270	1.504
Μήκος	L	mm	804	928	980
Βάρος χωρίς νερό		Kgr	240	270	360
Διάμετρος Καμινάδας	E	mm	130	170	170