

Αντλία Θερμότητας για πισίνα Flyarm



Flyarm αντλία θερμότητας για πισίνα

Μοντέλο 1Ph		GRS-CP11Pd/NhA-K	GRS-CP18Pd/NhA-K
Ηλεκτρική Παροχή	V/Hz/Ph	230/50/1	
Min/Max Voltage	V	180 ~ 264	
Θέρμανση: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 27°C/80%, Νερό Εισόδου - 26°C	kW	2.2~11.8	5.5~18.8
COP	W/W	13.0~5.8	11.0~5.2
Θέρμανση: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 15°C/70%, Νερό Εισόδου - 26°C	kW	2.0~8.8	3.0~15.1
COP	W/W	6.3~4.5	6.0~4.0
Ψύξη: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C/-, Νερό Εισόδου - 30°C	kW	4,30	7,80
EER	W/W	3,20	4,00
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς	kW	2,50	4,00
Μεγιστή ένταση λειτουργίας	A	11,00	17,50
Παροχή νερού	m³/h	3,80	6,50
Μέγιστη πίεση εναλλάκτη θερμότητας	bar	5	
Πτώση πίεσης νερού	kPa	5	12
Στάθμη Θορύβου	dB(A)	52	55
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	°C	-15 ~ +48	
Εύρος θερμοκρασίας νερού	°C	+10 ~ +40	
Διαστάσεις Μονάδας (WxDxH)	mm	980x376x554	1085x402x657
Διαστάσεις Συσκευασίας (WxDxH)	mm	1058x416x585	1180x445x685
Βάρος Καθαρό/Μικτό	kg	43 / 52	52,5 / 62,5
Διάμετρος εισόδου / εξόδου σωλήνων σύνδεσης	mm / inch	PVC 50-50 / 1.26	
Σύνδεση σπειρώματος	inch	1 - ½"	
Συμπιεστής		Inverter Rotary	
Τύπος εναλλάκτη θερμότητας (πλευρά νερού)		TITANIUM tube Heat Exchanger	
Τύπος εναλλάκτη θερμότητας (πλευρά αέρα)		Χαλκός - Αλουμίνιο Standard Gold fin προστασία	
Προστασία		IPX4	
Λειτουργίες		Θέρμανση / Ψύξη / Αυτόματο	
Ποσότητα ψυκτικού μέσου R32	kg	0.52	0.73
GWP		675	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	2.000 €	2.400 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	4,30 €	5,25 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	2.199 €	2.599 €