

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

kiturami

- Μεγάλη οικονομία στο πετρέλαιο
- Άφθονο ζεστό νερό χρήσης με το άνοιγμα της βρύσης
- Ηλεκτρονικό Θερμοστάτη
- Ενεργειακή κλάση B' σε θέρμανση και ζεστό νερό
- Μικρές διαστάσεις



KITURAMI TURBO HI-FIN

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

Καυστήρα πετρελαίου

Ενσωματωμένο εναλλάκτη για ZNX

Ηλεκτρονικό θερμοστάτη χρώου

Φίλτρο πετρελαίου

Ρευματολήπτη

Δεν περιλαμβάνει δοχείο διαστολής, καμινάδα, κυκλοφορητή.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Μ*Υ) [mm]	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ [KW]	ΑΠΟΔΟΣΗ ZNX [KW]	ΤΙΜΗ [€]
TURBO HI FIN 20	365 x 650 x 930	20,50	21,40	1300,00
TURBO HI FIN 25		26,10	27,00	1390,00
TURBO HI FIN 30		30,30	30,60	1480,00

Παροχές θέρμανσης : 1"

Παροχές ζνχ : 1/2"


ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΕ ΓΩΝΙΑ Φ80		36,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 2-10 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	NTX-1000	92,00
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ	NRS-50B	40,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΝΑ/ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ)	3PIN	3,00

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



- Υψηλής απόδοσης λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου
- Άφθονο ζεστό νερό χρήσης με το άνοιγμα της βρύσης
- Ανοξείδωτος λέβητας με τεχνολογία συμπύκνωσης Hi-Fin
- Ενεργειακή κλάση A' σε θέρμανση και ζεστό νερό
- Καυστήρας νέας γενιάς Low NoX
- Μικρές διαστάσεις



Τα μοντέλα **STANDARD** έχουν καυστήρα και μπόιλερ συνεχούς ροής και περιλαμβάνουν τρίοδη βάνα, αισθητήρια ροής, μαγνητικό φίλτρο και θερμοστάτη χώρου (NCTR50). Τα μοντέλα **DELUXE** έχουν επιπλέον κυκλοφορητή **Grundfos** Inverter, δοχ. διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, βάνα πλήρωσης, μανόμετρο, αυτόματο εξαεριστικό και αισθητήρια ροής νερού.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Μ*Υ) [mm]	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ [KW]	STANDARD	DELUXE
			ΤΙΜΗ [€]	ΤΙΜΗ [€]
NEW TURBO CONDENSING 17	385 X 654 X 933	19,80	1660,00	1860,00
NEW TURBO CONDENSING 21	483 X 750 X 1093	26,40	1910,00	2110,00
NEW TURBO CONDENSING 25	483 X 750 X 1093	30,10	2030,00	2230,00
NEW TURBO CONDENSING 30	483 X 750 X 1093	35,90	2140,00	2340,00
NEW TURBO CONDENSING 35	483 X 750 X 1093	41,90	2250,00	2450,00

Προσοχή. Σε περίπτωση αυτονομίας ενημερώστε μας να αντικαθιστούμε τον θερμοστάτη NCTR50 που περιέχεται στον λέβητα με τον NRS-500B χωρίς επιπλέον χρέωση.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΕ ΓΩΝΙΑ		40,00
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Φ75/80		8,00
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ		32,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 2-10 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	NTX-100	92,00
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ	NRS-50B	40,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΝΑ/ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ)	3PIN	3,00

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILER HOUSE LOW NOX

 Low NOx 	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxΒ) [mm]	ΙΣΧΥΣ KW	ΤΙΜΗ € ΑΠΛΗ / COMBI
	BOILER HOUSE 15-21 LN	720 (870) x 440 x 600	18	2635€ / 3237€
	BOILER HOUSE 21-26 LN	720 (870) x 440 x 600	24	2704€ / 3405€
	BOILER HOUSE 26-35 LN	720 (870) x 440 x 600	32	2970€ / 3621€
	BOILER HOUSE 46-58 LN	1150*540*750	52	5101€
	BOILER HOUSE 58-70 LN	1150*540*750	64	5239€
- Υψηλός βαθμός απόδοσης - Ανοξειδωτός χάλυβας 316Ti (3mm) - Χαμηλό επίπεδο θορύβου 56 db - Με έλεγχο 2 κυκλοφορητών (Θέρμανσης και ΖΝΧ) - Νεος καυστήρας Low Nox με προθέρμανση πετρελαίου εργοστασιακά ρυθμιζόμενος και έτοιμος για χρήση biodiesel 20% - Ενσωματωμένη αντιστάθμιση - Περιλαμβάνονται Πίνακας ελέγχου(Καυστήρας πετρελαίου Low Nox biodiesel) - COMBI : Περιλαμβάνεται ανοξειδωτός εναλλάκτης παραγωγής ζεστών νερών χρήσης , κυκλοφορητή inverter , τρίοδη βάνα, διακόπτη ροής, βαλβίδα ασφαλείας 7 Χρόνια Εγγύηση* με αγορά φίλτρου *επιπλέον 2 χρόνια στην αρχική εγγύηση των 5ετών				
Περιγραφή :				
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Boiler House Low Nox	15-21	21-26	26-35	
Ισχύς	18 kW	24 kW	32 kW	
Βαθμός Απόδοσης	91,7%	91,2%	91,6%	
Υδραυλικές Συνδέσεις	¾" Φ22	¾" Φ22	1" Φ22	
Υδρ. Συνδ. Ζνχ (COMBI)	Φ15	Φ15	Φ15	
Παραγ. Ζνχ (COMBI)	12 l/min	14 l/min	18 l/min	
Βάρος	121 Kg / 138 kg	121 Kg / 138 kg	135 Kg / 149kg	
Διάμετρος Καμινάδας	80 mm	80 mm	100 mm	
Boiler House Low Nox	46-58	58-70		
Ισχύς	52	64		
Βαθμός Απόδοσης	91,2%	91,3%		
Υδραυλικές Συνδέσεις	1 1/4"	1 1/4"		
Βάρος	257 kg	301 kg		
Διάμετρος Καμινάδας	100	100		
			 Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου με Ελληνικό menu	



Η σειρά λεβήτων **TT-C / TTW-C** είναι μία καινούρια σειρά 2021 , που καλύπτει τις αυστηρότερες πιστοποιήσεις που απαιτούνται για τους λέβητες με καύσιμο πετρέλαιο.

Κατασκευάζονται βάσει των οδηγιών 811 , 813 και EN 303 και EN 304, με υψηλής αντοχής και απόδοσης χαλυβδοελάσματα καθώς και τούμπα Mannesmann.

Προστατεύονται με καλύμματα ηλεκτροστατικά βαμμένα για αντοχή στο χρόνο. Εξοπλίζονται με όλα τα απαραίτητα συστήματα λειτουργίας και ασφάλειας, για



Η σειρά λεβήτων **TT-C / TTW-C** περιλαμβάνει:

- Χαλύβδινο λέβητα με κάθετα τούμπα
- Κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης **INVERTER Erp**
- Κλειστό δοχείο διαστολής βαρέως τύπου
- Τούμπα Mannesmann
- Χάλκινο εναλλάκτη παραγωγής ZNX μοντέλο **TTW-C**
- Ανοξείδωτους επιβραδυντές καυσαερίων
- Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα οργάνων
- Πλήρη ηλεκτρονικό πίνακα οργάνων μοντέλο **TTW-C**
- Αντιπαγωγική προστασία μοντέλο **TTW-C**
- Καλύμματα με ηλεκτροστατική βαφή
- Θερμομόνωση στο λέβητα

TTW- C με ηλεκτρονικό πίνακα και με παραγωγή ZNX και με αντιστάθμιση

Βαθμός Απόδοσης
93,7%

ΤΥΠΟΣ	TT-C 20	TT-C 30	TT-C 40
Ισχύς KW	20	30	40
Κυκλοφορητής	1"	1"	1 1/4"
Δοχείο διαστολής	8Lt	12Lt	12Lt
Καπνοδόχος	Φ80	Φ80	Φ80
Παροχές σύνδεσης	1"	1"	1 1/4"
Βάρος	100	105	125
Πλάτος	485	515	540
Βάθος	690	690	720
Ύψος	870	1065	1160
ΤΙΜΗ TT-C	1.063	1.195	1.420
ΤΙΜΗ TTW-C (ME ZNX)	1.443	1.600	1.838
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ZNX (SIEMENS RDE 100,1 DHW)	118		
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RIELLO	ΒΛΕΠΕ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ RIELLO 03.6		

Ο καυστήρας παραδίδεται στο κουτί του και όχι συνδεδεμένος για λόγους εγγύησης



Οι καυστήρες BALTUR διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένους ανεμιστήρες με ανεστραμμένα πτερύγια που σε συνδυασμό με την κατασκευή του δίσκου διασκορπισμού και την κεφαλή καύσης με μακριά μπούκα, εξασφαλίζουν την ομαλή εκτόνωση του αέρα στο θάλαμο καύσης και επιτυγχάνουν ισχυρές αντιθλίψεις με χαμηλότερη μάλιστα στάθμη θορύβου, σε σχέση με άλλους επώνυμους ανταγωνιστικούς καυστήρες.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά της υπερπίεσης, το μικρό μέγεθος σε σχέση με την ισχύ και η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση συμπληρώνουν το λειτουργικό και τεχνικό πλαίσιο ενός αξιόπιστου προϊόντος με ευκολία εγκατάστασης και ρύθμισης, με αθόρυβη λειτουργία και οικονομική συντήρηση.

ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

Όλοι οι καυστήρες πετρελαίου Baltur της σειράς B TL διαθέτουν στάνταρ μακριά μπούκα με κυλιόμενη μεταλλική φλάντζα.

Συνοδεύονται από:

- 7πολικό & 4πολικό ταχυσύνδεσμο,
- εύκαμπτους σωλήνες τροφοδοσίας,
- μπεκ,
- μαστούς,
- φίλτρο πετρελαίου,
- φλάντζα μεταλλική,
- φλάντζα θερμομονωτική.

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τύπος	Ισχύς (kW)	Παροχή kg/h	Τιμή
BTL 3	17,8 - 42,7	1,5 - 3,6	430 €
BTL 4	26,0 - 56,1	2,2 - 4,7	450 €
BTL 6	31,9 - 74,3	2,7 - 6,3	480 €
BTL 10	60,2 - 118	5 - 10	505 €
BTL 14	83 - 166	7 - 14	595 €
BTL 20	118 - 261	10 - 22	650 €
BTL 26	190 - 310	16 - 26	780 €

ΤΡΙΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ (Κ.Π)

Τύπος	Ισχύς (kW)	Παροχή kg/h	Τιμή
BTL 3 H	17,8 - 42,7	1,5 - 3,6	495 €
BTL 4 H	26,0 - 56,1	2,2 - 4,7	525 €
BTL 6 H	31,9 - 74,3	2,7 - 6,3	585 €
BTL 10 H	60,2 - 118	5,0-10,0	610 €

Όλοι οι καυστήρες ενσωματώνουν επώνυμα ανταλλακτικά:
αντλίες: Suntec, Danfoss
ηλεκτρονικά: Landis+Gyr, Siemens, Danfoss
ηλεκτρολογικό υλικό: ABB, Schneider,
μετασχηματιστές: Fida, Cofi, Danfoss
σερβοκινητήρες: Schneider, Siemens
φωτοκύτταρα: Brahma, Siemens κτλ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ EXTRA ΜΑΚΡΙΑ ΜΠΟΥΚΑ (Κ.Π)

Τύπος	Ισχύς (kW)	Παροχή kg/h	Τιμή
BTL 3 L200	17,8 - 42,7	1,5 - 3,6	500 €
BTL 4 L200	26,0 - 56,1	2,2 - 4,7	550 €
BTL 6 L275	31,9 - 74,3	2,7 - 6,3	660 €
BTL 10 L250	60,2 - 118	5 - 10	670 €

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Οδηγία αερίου 2009/142/CE
 Οδηγία EMC 2004/108/CE
 Οδηγία LV 2006/95/CE
 Οδηγία EN 676



Σειρά Riello 40G (EN 267)

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Kg/h	ΙΣΧΥΣ		ΜΗΚΟΣ ΦΛΟΓΟΚ/ΛΗΣ	ΤΙΜΗ €
		KW	Kcal/h		
40 G3	2,0 - 3,0	23,8 - 35,5	20.500 - 30.500	86 mm	515,00 €
40 G5	2,3 - 5,0	28,0 - 60,0	24.100 - 51.600	107 mm	558,00 €
40 G10	4,5 - 10,0	54,0 - 120,0	46.400 - 103.200	108 mm	615,00 €
40 G20	8,0 - 18,0	95,0 - 213,0	81.700 - 183.000	118 mm	672,00 €
40 G20 S(*)	8,0 - 20,0	95,0 - 240,0	81.700 - 206.000	118 mm	776,00 €

* Διβάθμιος (1 μπέκ, εκκίνηση με χαμηλή πίεση πετρελαίου)



Σειρά Riello RG Gulliver (EN 267)

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Kg/h	ΙΣΧΥΣ		ΜΗΚΟΣ ΦΛΟ/ΚΕΦΑΛΗΣ	ΤΙΜΗ €
		KW	Kcal/h		
RG 0,1	1,9 - 3,0	22 - 35	18.400 - 30.000	93	510,00 €
RG 1	2,7 - 5,0	32 - 60	27.000 - 50.000	93	533,00 €
RG 2	4,0 - 10,0	47 - 199	40.800 - 100.200	115	594,00 €
RG 3	7,0 - 15,0	83 - 178	71.400 - 150.300	142	672,00 €
*RG 4S	10,0 - 20,0	119 - 237	100.200 - 200.400	142	762,00 €
*RG 5S	13,5 - 26,2	160 - 310	135.000 - 262.000	155	969,00 €

* Διβάθμιος (1 μπέκ, εκκίνηση με μειωμένη φλόγα)

** Διβάθμιος (2 μπέκ, δύο στάδια έναυσης/ λειτουργίας)



Σειρά Riello Για Ατομικές Μονάδες

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Kg/h	ΙΣΧΥΣ		ΤΙΜΗ €
		KW	Kcal/h	
G3X	1,6 - 3,0	29,0 - 35,9	16.000 - 30.800	392,30 €
G5X	2,3 - 5,0	28,0 - 60,0	24.000 - 51.600	400,60 €

Διαθέτουν χειροκίνητο τάμπερ αέρος
Και δεν φέρουν προστατευτικό καπάκι

Μπεκ Καυστήρων

Ρωτήστε για τιμή

STEINEN

Danfoss



ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΔΙΠΛΟΙ ΙΝΟΧ-ΙΝΟΧ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΑ											
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ			ΚΑΜΠΥΛΕΣ		ΤΑΦ	ΗΜΙΤΑΦ	ΚΑΠΕΛΟ			
	ΤΕΜ. 1Μ	ΤΕΜ. 0,50	ΤΕΜ. 0,25Μ	45°	90°			ΑΝΤΙΑΝΕΜ.	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ.	ΓΑΛΛΙΚΟ	ΚΙΝΕΖΙΚΟ
	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
80-125	35,95	20,52	11,38	28,35	35,20	42,58	57,10	20,93	44,50	24,35	9,60
80-130	36,24	20,81	11,52	28,81	35,57	42,76	57,41	23,36	-	-	9,63
100-150	42,60	23,76	13,08	29,26	39,66	50,99	59,62	24,53	44,69	27,45	10,91
125-180	49,56	27,48	14,88	36,99	44,39	57,02	67,55	29,21	50,19	30,81	12,88
130-180	50,16	27,96	15,24	37,59	47,27	59,04	71,17	29,21	50,19	30,81	12,88
150-200	57,96	32,57	17,88	41,64	53,74	63,32	74,69	30,66	50,31	33,51	14,36
180-230	66,60	36,24	19,44	50,85	64,24	72,74	91,01	31,45	54,88	42,15	15,31
200-250	73,08	39,70	21,22	56,43	67,87	84,99	103,58	32,64	55,00	45,18	17,64
230-300	84,24	46,68	24,24	67,51	89,62	106,41	126,90	38,30	56,25	54,83	19,48
250-300	88,32	47,88	26,06	69,25	93,47	108,98	136,74	38,30	56,25	54,83	19,48
300-350	103,63	59,02	30,55	92,07	121,41	140,70	187,11	49,59	59,38	-	26,13

ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΑΜΟΝΩΤΟΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΙΝΟΧ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ											
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΤΙΜΗ/ΤΕΜ)										
	80	100	120 125	130	150	160 180	200	230	250	300	350
ΙΝΟΧ 1 μ.	10,33	12,05	15,34	15,84	18,30	21,84	24,37	27,95	30,44	36,74	42,74
ΙΝΟΧ 0,5 μ.	5,28	6,14	7,79	8,04	9,38	11,04	12,32	14,11	15,36	18,49	21,50

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΜΟΝΩΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ											
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΤΙΜΗ/Μ)										
	80	100	120	125	130	140	150	160	180	200	250
ΙΝΟΧ	13,46	14,94	19,98	20,43	21,26	24,38	24,53	26,18	28,98	31,61	40,80



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΝΩΤΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ ΙΝΟΧ											
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΑΜΠΥΛΗ 45°	ΚΑΜΠΥΛΗ 90°	ΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠ.	ΤΑΦ	ΗΜΙΤΑΦ	ΜΟΥΦΑ	ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡ.	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	ΣΤΗΡΙΓΜΑ	ΣΤΗΡΙΓΜΑ	
ΣΕ mm									ΑΠΛΟ	ΕΝΙΣΧ/ΝΟ	
	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
80	8,43	10,12	-	12,76	18,29	2,60	4,92	-	4,62	-	
100	10,62	12,68	23,73	16,31	21,75	2,98	5,21	-	4,92	-	
120	10,97	14,49	-	19,20	-	-	-	-	-	-	
125	12,33	14,91	29,10	20,60	27,31	3,47	5,64	9,85	5,21	-	
130	12,66	16,27	-	22,43	29,04	3,99	6,68	-	-	-	
150	13,31	17,78	33,47	24,15	31,74	4,59	6,94	9,85	5,79	13,02	
180	17,89	20,50	37,63	30,58	41,04	5,42	8,22	16,86	6,79	13,67	
200	20,01	22,63	41,11	31,93	47,97	5,82	8,68	17,81	7,08	15,06	
230	22,23	28,23	46,59	37,44	56,73	6,79	10,27	20,85	7,58	17,16	
250	23,80	30,54	56,69	41,75	68,65	7,30	11,14	25,55	8,68	18,54	
300	29,41	41,06	84,07	50,82	82,87	8,75	11,58	30,91	12,50	20,85	

ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ 2 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ